

План первого этажа

Экспликация помещений:

№ пом.	Назначение	Площ., м ²
101	Прихожая	9,7
102	Гардеробная	5,1
103	Холл	32,8
104	Кабинет	13,2
105	Гостиная	30,1
106	Кухня-столовая	34,7
107	Санузел	9,6
108	Котельная	9,8
109	Кладовая	3,3
110	Гараж	52,6
111	Гардеробная	1,5
112	Санузел	3,2
113	Раздевалка	7,4
114	Душевая	7,7
115	Парная	7,6
116	Комната отдыха	32,5
117	Хоз.блок	3,3
118	Барбекю	27
Итого:		291,10

Условные обозначения:

1.1.10	Φ16x2	L=69 м	150
--------	-------	--------	-----

1.1.10 – нумерация контуров (этаж,коллектор,контур)
Φ16x2 – диаметр, толщина стенки
L=69м – длина контура с учетом подводки до коллектора
150 – шаг укладки, мм

К1.1. для СТП 1G x 3/4" (12 выходов) — коллектор для системы напольного отопления
ШРВ-5, 670x120x1044
Шкаф коллекторный встроенный
(высота x глубина x ширина)мм

					П03/12/04/21			
					Индивидуальный жилой дом по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, ул. Грибная, д. 38			
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Система напольного отопления	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	8	19
Проверил								
					План первого этажа	ВИЛЕНА		
Утв.								

Примечания:

- Укладку петель системы "тёплого" пола выполнить с отступом от чистовой отделки наружных и внутренних стен – 100мм;
- Трубопроводы подачи и отвода теплоносителя к петлям системы тёплого пола и магистральные трубопроводы проложить в теплоизоляции типа "K-flex" толщиной 6 мм;
- Расстановка коллекторных шкафов выполнена в соответствии с требованиями Заказчика.